



ASENNUSOHJEET:

Kiinnitys:

- Ruuvaa kannattimet joko seinään tai kattoon siten, että niiden väli on sama kuin putken pituus.
- Kaihtimen kiinnitys ja poisto käy kätevästi metallista kannatinta varovasti taivuttamalla.



Kattokiinnitys:

Putken ”piikkipää” laitetaan kannattimeen kuvan osoittamalla tavalla muoviholkin keskimmaiseen reikään, ja ”talttapää” kuvan mukaisesti kannattimessa keskellä pystysuunnassa olevaan hahloon.



Seinäkiinnitys:

Putken ”piikkipää” laitetaan kuvan osoittamalla tavalla kannattimen muoviholkin yläpään reikään, ja ”talttapää” kuvan mukaisesti kannattimen yläosassa olevaan pystysuoraan hahloon.



HUOM ! ÄLÄ KOSKAAN RASVAA JOUSIMEKANISMIA

Liian heikolta tuntuva nostovoima voit säätää voimakkaammaksi seuraavasti:

- Vedä verhoa vähän matkaa alaspäin.
- Irroita kaihdin ja rullaa verhoa käsin takaisin putken ympärille.
- Aseta kaihdin takaisin kiinnikkeisiinsä.
- Toista toimenpide tarvittaessa.

- Mekanismin jostain syystä lauuetessa kuuluu surahtava ääni. Uudelleen virittäminen tapahtuu yllä olevan ohjeen mukaisesti.

Liian jäykkää mekaniismia voit löysätä seuraavasti:

- Päästä verho yläasentoon.
- Irroita kaihdin ja rullaa verhoa käsin auki jonkin matkaa.
- Aseta kaihdin takaisin kiinnikkeisiinsä.

- Jos verho jää ala-asentoonsa, etkä saa rullausmekaniismia toimimaan, irroita putki ”talttapään” puoleisesta kannattimesta ja kierrä käsin putkea 1/2 kierrosta verhon noususuuntaan. Aseta kaihdin takaisin kiinnikkeisiinsä.

Valmistus:

ARTIC –KAIHDIN OY Salpakankaankatu 38, 80100 JOENSUU
Puh. (010) 425 9500, Fax. (010) 425 9501
www. artickaihdin.fi, myynti@artickaihdin.fi

© Artic-kaihdin OY