

## Käyttöohje

Markiisia käytetään joko veivillä vaihdetta pyörittämällä tai sähkökäyttöisissä kytkimellä, kaukosäätimellä tai automatiikalla.

Nivelvarsimarkiisi on ensisijaisesti tarkoitettu auringon- kuumuuden- ja häikäisyn estoksi. Markiisikangas pitää myös vettä, mutta ei ole tarkoitettu jatkuvaksi " sadekatokseksi ". Kangas on käsitelty vettä, hometta ja likaa vastaan parhailla mahdollisilla suoja-aineilla.

Markiisiin asennusvaiheessa säädetään kaltevuuskulma veden juoksuttamiseksi pois. Kaltevuuskulmaa on myös mahdollista muuttaa jälkikäteen, mikäli tarvetta ilmenee. Mikäli kaltevuuskulmaa ei pystytä saamaan riittävän jyrkäksi esim. oven aukeamisen vuoksi on tärkeää, että sateella markiisi on joko kiinni kelattuna, tai kokonaan auki asennossa.

Mikäli markiisia pidetään sateella vain osittain avoinna, on riskinä, että vesi ei pääse kankaasta valumaan pois ja kankaaseen syntyy vesipussi. Huolehdi siis aina että markiisi on vesisateella asennossa jolloin kankaan kireys on riittävä ja vesi pääsee valumaan pois kankaan päältä. Mikäli kankaan päälle on kerääntynyt vettä, nosta kangasta varovasti altapäin jotta vesi valuu pois ja kela kangas rullalle lisävaurioiden välttämiseksi.

Ilman tuuliautomatiikkaa varustettua markiisia ei saa jättää valvomatta auki asentoon tuulen vuoksi. Artic -markiisit on testattu EN 1932 normin mukaisesti tuuliluokkaan 2, joka käytännössä tarkoittaa myrskyn jälkeen korkeinta tuuliluokkaa. Tästä huolimatta kova tuulenpuuska voi hetkellisesti ylittää myrskylukemiin ja vaurioittaa mekanismia.

Mikäli automatiikkaan ei ole kytketty lumi/jää tunnistinta on automatiikka aina syytä kytkeä pois käytöstä talven ajaksi em. vaurioiden välttämiseksi.

## Kangas

Jokainen Artic-markiisi valmistetaan likaa ja vettä hylkivästä, homesuojatusta akryyli-kankaasta. Kankaat ovat myös UV-sädesuojattuja joten ne pitävät väri- ja väriloistonsa pitkään. Kankaiden valmistuksessa ja pintakäsittelyssä on hyödynnetty uusinta nano-teknologiaa kankaan erinomaisen likaa hylkivän lopputuloksen varmistamiseksi. Markiisikankaan teknisessä valmistuksessa ja käsittelyssä noudatetaan mahdollisimman korkeatasoista tarkkuutta. Markiisikangasta valmistettaessa kangasvuodat ommellaan yhteen reunoistaan joten liitoskohdissa on aina kaksinkertainen kangas joka saattaa aiheuttaa pieniä ryppyjä sekä taittovekkejä kankaaseen kun sitä kelataan. Tämä ilmiö on kuitenkin täysin normaali ja tavanomainen eikä aiheuta reklamaatio oikeutta. Kankaan mahdollinen rypistyminen saumojen kohdalla ei kuitenkaan vaikuta kankaan käyttöikäen. Kankaiden ominaisuuksista ja teknisistä tiedoista löydätte lisätietoja toimittajien sivuilta [www.dickson.com](http://www.dickson.com) tai [www.sandatex.se](http://www.sandatex.se)

Kangas on hyvä kerran vuodessa pestä pehmeällä sienellä ja esim. mäntysuopaliuksella. Painesuurilla peseminen on kiellettyä. Huolehdi siitä, että kangas on kuiva kun se kelataan rullalle talvisäilytystä varten. Mikäli kangas joudutaan kelaamaan märkänä rullalle, tulee se kuivattaa mahdollisimman pian vesisateen loputtua. Markiisi ei kestä lumikuormaa.

Mikäli sinulla ilmenee kysyttävää käyttöön, huoltoon tai asennukseen liittyen, käännäthän valmistajan tai myyjäiliikkeen puoleen.

Moottoreista ja niiden ohjauslaitteista erilliset kytkentä ja käyttöohjeet.